曲阜市红庙片区棚户区改造项目
水土保持监测实施方案

山东省圣瀚勘测设计有限公司

二〇二一年三月

目 录

1 项目及项目区概况	1
1.1 项目概况.....	1
1.2 项目区概况.....	3
1.3 水土流失防治布局.....	6
1.4 监测准备期现场调查评价.....	8
2 水土保持监测布局	9
2.1 监测目标和任务.....	9
2.2 监测范围和分区.....	10
2.3 监测重点和布局.....	10
2.4 监测时段和工作进度.....	12
3 监测内容和方法	13
3.1 施工准备期.....	13
3.2 工程建设期.....	14
3.3 试运行期.....	17
4 预期成果及形式	18
4.1 监测记录表.....	18
4.2 水土保持监测报告.....	25
4.3 遥感影像资料.....	26
4.4 附件.....	26
5 监测工作组织与质量保证	27
5.1 监测项目部及人员组成.....	27
5.2 监测质量控制体系.....	27

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 项目建设的必要性

“居者有其屋”一直是千百年来每个中国人的愿望，也被视为百姓生活的最基本问题。李克强总理在《政府工作报告》中一再强调要“以人为本”，要求关注民生问题，满足广大人民群众的基本要求。

项目区域内棚户区现多为平房宅院，房屋破旧，斑裂严重，安全性能低，有的房屋因常年失修而倒塌，生产、生活十分不便，公共卫生条件、环境设施条件较差。棚户区居民中低收入家庭比例高，群众要求改造的呼声强烈。实施棚户区改造，有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，共享改革发展成果，提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力。

棚户区改造可以有效的解决低收入家庭的住房困难，体现社会温暖、公平、正义。棚户区居民绝大多数是低收入困难群体，在建企初期，都曾承受巨大的压力，克服种种困难，为国家做出较大的贡献和付出，经过多年的发展，退休或成为下岗工人，住在低矮的房屋内，未享受到改革开放和经济发展带来的成果，通过企业棚户区的改造，可以解决这部分低收入群体住房问题，提高他（她）们的生活质量，改善生活环境，共享改革发展的成果，提高党的威信，进一步增强党和政府于人民群众的血肉联系、鱼水深情。

综上，本项目建设充分体现了国家有关房地产建设的决定精神，给中低收入家庭参与社会资源分配创造了一条实现公平的途径，可使中低收入家庭在不影响生活水平的前提下实现安居乐业，从而保障了一方安定，为地方实现和谐社会奠定了基础。

因此，项目的建设是必要的。

1.1.2 项目基本情况

地理位置：本项目位于曲阜市陵城镇红庙村，盛文路以南，尼山路以东，盛才路以

北，蓼河西路以西。项目区中心坐标为：东经 116°57'50.09"、北纬 35°33'50.46"。

建设性质：新建建设类

建设单位：曲阜市方兴城市建设经营有限公司

项目名称：曲阜市红庙片区棚户区改造项目

建设规模、内容：项目规划用地面积 62975m²，总建筑面积 133860m²。其中地上建筑面积 111730m²，包括住宅建筑面积 101570m²，商业建筑面积 8280m²，公建及配套设施用房 1880m²。地下总建筑面积 22130m²，包含地下车库面积 16630m²，地下储藏室建筑面积 5500m²。建筑密度 16%，容积率 1.77，绿地率 35.3%，停车位 685 个。项目建设高层建筑 12 栋及多层配套用房 2 栋。其中地上总户数 550 户，592 套住宅。

工程投资：项目总投资为 61500 万元，土建投资 28710 万元，所需资金银行贷款 45000 万元，剩余部分由曲阜市方兴城市建设经营有限公司自筹解决，自有资金 16500 万元，资本金比例 26.83%。

建设工期：工程已于 2016 年 8 月开工，计划完工时间 2021 年 6 月，总工期 58 个月。

工程占地：本项目占地面积共 66115.0m²，永久占地面积 62975.0m²，临时占地 3140m²，原土地利用类型为耕地（水浇地）和住宅用地（农村宅基地）。

移民安置情况：本项目不涉及拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建。

土石方量：本项目土石方挖方总量为 9.80 万 m³，回填量为 9.80 万 m³，无借方，无弃方。

水土保持工作进展：遵照《中华人民共和国水土保持法》、《山东省水土保持条例》等法律、法规的要求，为了预防和治理项目建设中可能产生的水土流失危害，2020年5月，曲阜市方兴城市建设经营有限公司委托山东省欧科规划设计有限公司承担了《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书》的编制工作。

2020年7月14日，项目取得了曲阜市行政审批服务局下发的关于《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》的批复（曲审服字[2020]77号）。

2021年3月，曲阜市方兴城市建设经营有限公司委托山东省圣瀚勘测设计有限公司开展曲阜市红庙片区棚户区改造项目的水土保持监测工作。

我单位在接受监测委托后,立即成立了由相关专业技术人员组成的项目监测工作小组,通过现场调查、实地监测、收集资料及了解情况,根据工程设计和现场勘查情况制定了监测工作计划,并于2021年3月编制完成了《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持监测实施方案》。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

1、地形地貌

项目区位于曲阜市市盛文路以南,尼山路以东,盛才路以北,蓼河西路以西,项目区地貌单元属冲积平原,处于泗河冲积平原的中部,地形起伏不大,原始地形标高为61.2~62.5m,最大相对高差为1.3m。

2、地址构造、工程地质及水文地质

项目建设地点位于曲阜市境内。

(1)地质构造:场区位于鲁西台隆尼山凸起区北缘,区域地层以第四系堆积物为主,地质构造比较简单。根据《山东省地震构造图》及《山东省新构造图》、场地以西约15km处的峰山断裂属非全新活动断裂,对拟建场区的稳定性没有影响。场区第四纪堆积物内没有发现其它构造,地层呈层状分布,产状较平缓。根据区域地质资料以及现场勘察情况,场区内无岩溶、塌陷、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质现象,无全新活动断裂构造,地层基本连续稳定,地基土强度总体较好。因此本场地作为拟建场地适宜。

(2)工程地质:勘探深度范围内揭露的地层均为第四系冲积物和洪积物,其者性主要为杂填土、黏性土和砂土。

(3)水文地质

场区地下水为第四系孔隙潜水,以受地下侧向径流和大气降水入渗为主要补给来源,以微量侧向径流、人工开采和地表蒸发为主要排泄途径。地下水位随季节及气象周期呈周期性变化,水位年变幅在2-5m。勘察期间,从钻孔中测得地下水稳定水位埋深在10.19-12.43m之间,稳定水位绝对标高约50.8m。

根据《岩土工程勘察规范》GB50021—2001（2009年版）腐蚀性评价有关规定，按Ⅱ类环境类型，干湿交替考虑，判定地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性；按长期浸水考虑，判定地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。

3、气象

项目区属于暖温带季风大陆性气候，四季分明，雨量集中。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季干燥少雪。项目区气象资料以曲阜市象站系列资料作为参考，气象资料系列为1972-2018年观测资料，资料系列较长，具有良好的代表性。最大年降水量为1179.3mm（1964年），最小年降水量430.3mm（1997年），最大值为最小值的2.7倍。多年平均降水量6-9月份最多，占全年降水量的74.4%。冬季（12~1月）最少，仅占全年降雨量的2.7%，水资源量受降雨影响年际变化较大，偏丰年与枯水年相差3.5倍。年平均气温13.5℃，月平均最高气温在7月份，一般在26℃左右，月平均最低气温发生在1月份，一般在-2.5℃~-1℃，极端最高气温41.6℃，极端最低气温-19.4℃。全年平均无霜期210天，平均初霜日在10月20日，平均终霜日在4月15日，年平均日照2389h。年平均相对湿度69%，土壤多年冻结深度为0.37-0.4m，最大冻土深度0.5m。

4、河流水系

曲阜市属淮河流域南四湖水系，流经曲阜境内有泗河、沂河、嶮河、蓼河等大小河流14条，河流总长度256.4km。项目区最近的河流为蓼河和沂河，沂河位于项目区北侧1km处，蓼河位于项目区东侧0.4km处。

沂河：沂河为流经曲阜的第二大河流，属于泗河一级支流。沂河发源于邹城市城前镇的凤凰山北麓，全长58km，总流域面积647km²。曲阜境内河段39km，大小15个主要弯道，流域面积365.6km²，依次流经尼山、防山、息陬、小雪、陵城、时庄等镇、街道，于金口坝入泗河。沂河上下游主河槽平均宽50m，河床平均宽220m，最大洪峰流量309m³/s，多年平均年径流量5595万m³。

蓼河，亦称辽河，或者蓼沟，古为泞水，是沂河的第一大支流。其主支发源于邹城葛炉山和羊山一带，全长30km。蓼河由尼山镇西魏庄村进入曲阜，流经东魏庄村、刘

家村、东下侯、冷家庄、袁家村、阮家村、西陈村，由陵城镇古路套村入沂河。曲阜境内长 21.32km，共有 14 个主要道弯，平均河宽 50m，流域面积 131km²，为季节性山洪河道。邹城境内的蓼河已改道，其境内的山洪和产流不再流向曲阜境内，导致蓼河几乎成为干河。蓼河湖是曲阜市委、市政府于 2009 年至 2013 年对蓼河姜家村至入沂河段进行的融防洪与景观为一体的水系改造工程。改造后，蓼河湖中心段宽 350m，上游段平均宽 100m，下游段平均宽 70m，防洪标准由原来的 15 年一遇提高到 50 年一遇。

5、土壤

曲阜市有褐土、棕壤土、潮土、砂姜黑土、水稻土 5 个土类，其中褐土、棕壤土是主要土壤类型地。本项目占地范围内土壤类型为褐土。

6、植被

项目区属暖温带季风型半湿润大陆性气候区，绝大部分天然林已被改造为次生植被。项目所在地区植被共分 3 级，5 个植被型，8 个群系。以城市景观植被、农田、防护林和灌草丛为主。主要树种为杨树、泡桐、刺槐、柳树、构树等；灌草丛主要以黄荆灌丛、白茅灌丛和狗尾草灌丛为主。项目区所在区域植被覆盖率约为 39%。

7、水土流失现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188 号）和《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字[2016]1 号），项目区不属于国家级水土流失重点防治区，属于尼山省级水土流失重点预防区。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的有关规定，确定本方案执行北方土石山区水土流失防治一级标准。

根据中华人民共和国水利行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190/2007），该区域属于北方土石山区中华北平原区中的鲁中南低山丘陵土壤保持区，项目区容许土壤流失量为 200t/（km²·a），根据项目区所在区域多年水文泥沙观测资料及现场调查，确定项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，土壤侵蚀模数为 190t/（km²·a），按照土壤侵蚀强度分级标准为微度侵蚀区。

1.3 水土流失防治布局

1.3.1 水土流失防治责任范围

根据《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》及其批复文件，本项目水土流失防治责任范围为共 6.61hm²。其中永久占地面积 6.30hm²，临时占地面积 0.31hm²，原土地利用类型为耕地（水浇地）和住宅用地（农村宅基地）。根据工程建设的特点、布局、可能造成水土流失以及水土流失防治责任范围，参照水土流失防治分区，将整个监测范围划分为 4 个防治分区，其中主体工程区 1.55hm²，道路广场绿化区 4.34hm²，临时堆土区 0.41hm²，施工生产生活区 0.31hm²。

表 1.3-1 方案确定的水土流失防治责任范围统计表

防治分区	面积 (hm ²)			占地类型
	永久占地	临时占地	合计	
主体工程区	1.55	/	1.55	耕地（水浇地） 和住宅用地（农村宅基地）
道路广场绿化区	4.34	/	4.34	
临时堆土区	0.41	/	0.41	
施工生产生活区	/	0.31	0.31	
合计	6.30	0.31	6.61	

1.3.2 水土保持措施布局

根据批复的《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》设计内容，依据项目建设过程中扰动和破损地面的方式、位置，造成水土流失特点，防治轻重缓急等进行水土流失防治分区。通过对工程现场调查，将项目区分为 4 个防治分区。根据各水土流失防治区的水土流失特点、危害程度，防治措施采取治理与防护相结合、工程措施与植物措施相结合、治理水土流失与美化、绿化相结合。统筹布局各类水土保持措施。

本项目水土流失防治措施总体布局如下：

1、主体工程区

①工程措施：施工初期，对该区占用的部分水浇地进行表土剥离并集中堆放于临时堆土区，并在施工后期回填于绿化区域；

②临时措施：施工期间对裸露地表进行临时覆盖，并在项目区周边搭建2.0m高彩钢板围挡。

2、道路广场绿化区

①工程措施：施工初期，对该区占用的部分水浇地进行表土剥离并集中堆放于临时堆土区，并在施工后期回填于绿化区域；工程后期道路建设期间沿道路单侧铺设雨水排水管网；景观步行道、非机动车停车位及建筑物出入口处铺设透水砖；机动车停车位铺设植草砖；建筑物及道路中间的空闲区域进行土地整治并进行绿化。

②植物措施：工程后期进行乔灌木栽植，植草砖穴播植草。

③临时措施：施工前期沿施工道路一侧建设临时排水沟，排水沟末端出水口连接临时沉沙池临时洗车池，施工期间裸露地表进行临时覆盖。

3、临时堆土区

①工程措施：临时堆土区位于项目区东侧，项目开工前进行表土剥离，剥离表土临时堆放，临时堆土区使用结束后对绿化的区域进行土地整治措施，人行小道采取透水砖铺装；

②植物措施：工程后期进行乔灌木栽植；

③临时措施：临时覆盖、临时排水沟、临时沉沙池、临时拦挡。

4、施工生产生活区

①工程措施：施工初期，对该区进行表土剥离并堆放于临时堆土区，施工完成后对该区域进行土地整治；

②植物措施：对施工生产生活区进行临时绿化措施，并在项目完成后进行乔灌木栽植；

③临时措施：施工初期搭建彩钢板拦挡，对裸露区域进行临时覆盖。

1.3.3 水土流失重点区域和重点阶段

依据《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》水土流失预测内容，本项目建设过程中土壤流失总量为440.5t，集中在施工准备及施工期，这一时段内扰动地表流失量达393.7t，占调查时段土壤流失总量的86.39%；新增土壤流失总

量374.3t，集中在施工准备及施工期，这一时段内扰动地表新增土壤流失量333.4t，占调查时段内新增流失量的89.07%。因此，施工准备期及施工期是本项目的重点治理时段。从水土流失预测结果来看，水土流失发生的重点区域为道路绿化区和临时堆土区。水土流失重点部位也是水土保持监测和水土流失防治措施布设的重点部位。

1.3.4 水土流失防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，结合项目所属的尼山省级水土流失重点预防区，《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》经分析评价后确定本项目设计水平年施工期防治目标执行建设类项目土石山区一级防治标准，本项目在设计水平年时采用的水土流失综合防治目标为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，表土防护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率35.3%。

1.3.5 实施进度安排

根据批复的《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书》，结合现场调查及项目资料，本工程已于2016年8月开工，计划完工时间2021年6月，总工期58个月。水土保持工程已于2016年8月开工，根据施工进度安排及现场调查情况，水土保持工程计划于2021年3月底建设完成。

1.4 监测准备期现场调查评价

本项目监测工作小组进场后，立即组成监测小组，截至本工程水土保持监测项目区内专业技术人员进场时，水土保持工程已处于收尾阶段，计划于本季度完工。根据查阅建设单位及主体监理单位、施工单位提供的水土保持相关资料得知：本项目主体工程设计与批复的水土保持方案记录的设计内容基本一致，并未发生较大变化。

2 水土保持监测布局

2.1 监测目标和任务

2.1.1 监测目标

水土保持监测是以保护水土资源和维护良好的生态环境为出发点,是防治水土流失的一项基础性的工作,是支持水土保持监督的数据基础。开展水土保持监测对于贯彻水土保持法律、法规,搞好水土保持监督管理工作具有十分重要的意义。适时的水土保持监测有利于正确分析和评价水土保持方案的实施效果,可为水土保持设施的效果和运行情况进行记录和分析,对于保护生态环境、保障主体工程的安全运行具有重要的意义。

1、针对《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书(报批稿)》提出的水土保持防治目标,对本工程建设过程中产生的水土流失实施动态监测分析,及时掌握工程建设过程中水土流失的发生及其发展变化情况,为水土流失防治提供依据。同时通过水土保持监测,向建设单位提供合理建议和相应对策,指导工程安全施工,避免因水土流失对主体工程施工造成不利的影响。

2、为本项目的水土保持专项验收提供依据。通过对项目建设全过程的监测,监测施工、建设、生产运行中防治水土流失效果,检验是否达到国家规定的允许标准,能否通过水土保持专项验收,水土保持设施及主体工程可否投产使用,项目建设末期水保六项指标能否达到方案要求。

3、为生产建设项目水土流失预测和制定防治方案提供依据。经过对本项目的实地监测,积累水土流失预测的实测资料和数据,为确定预测参数、预测模型等服务。同时,对水土保持方案拟定的防治措施进行实地检验,总结完善更为有效的防治措施。

4、本项目区属微度侵蚀区,按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2018),并结合项目所在地实际,确定本项目设计水平年水土流失防治目标执行建设类项目北方土石山区一级防治标准,防治指标分别是:水土流失治理度95%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率98%、表土防护率95%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率35.3%。

2.1.2 监测任务

生产建设项目水土保持监测的主要任务是：

- 1、及时、准确掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果。
- 2、落实水土保持方案批复的各项要求，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度。
- 3、及时发现重大水土流失危害隐患，提出防治对策建议。
- 4、提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息。

2.2 监测范围和分区

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）及水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保[2015]139号）的规定，生产建设项目水土保持监测范围根据水土流失防治责任范围面积确定，因此本方案的监测范围主要为项目水土流失防治责任范围。本项目的水土保持监测面积为6.61hm²，其中永久占地面积6.30hm²，临时占地面积0.31hm²。

生产建设项目水土保持监测分区应以水土保持方案确定的水土流失防治分区为基础，根据建设项目特点划定监测分区。本方案在实地调查勘测、有关资料收集和数据分析基础上，进行了项目区监测分区的划分，本工程监测分区与批复的水土流失防治分区一致，将工程水土保持监测范围分为4个防治分区，其中主体工程区1.55hm²，道路广场绿化区4.34hm²，临时堆土区0.41hm²，施工生产生活区0.31hm²。

表 2.2-1 水土流失监测分区表

序号	监测分区	监测范围（hm ² ）
1	主体工程区	1.55
2	道路广场绿化区	4.34
3	临时堆土区	0.41
4	施工生产生活区	0.31
5	合计	6.61

2.3 监测重点和布局

2.3.1 监测重点

1、监测重点区域

根据项目实际建设情况，道路广场绿化区在基础开挖过程中，破坏地表植被，形成较大的裸露地表，土地扰动较大，水土流失量较大，因此将道路广场绿化区列为重点监测区。

2、监测重点时段

监测时段包括施工期（含施工准备期）和试运行期，施工期大量土方开挖，对地表的扰动、破坏强烈，施工期内工程施工容易破坏地表植被，开挖形成裸露地表，在遇到强降雨时，松散土壤容易发生雨滴击溅侵蚀、沟蚀、面蚀等，在外营力的作用下开挖坡面、堆垫坡面发生重力侵蚀可能性较大。因此，施工期在自然因素和人为因素综合作用下，工程的建设容易引发严重的水土流失，是水土保持监测的重点时段。

3、监测重点内容

水土保持监测的内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。其中：

①在扰动土地方面，应重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣量及变化情况；

②在水土流失状况方面，应重点监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况；

③在水土流失防治成效方面，应重点监测实际采取水土保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况等；

④在水土流失危害方面，应重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

4、监测布局

（1）根据工程总体布置情况和各水土流失防治区内的水土保持重点监测内容，区分时段布设水土保持监测点；

（2）在整个项目区内监测点布设统一规划，选取预测新增水土流失量较大，具有

代表性与可操作性的项目和区域；

(3) 根据水土流失防治重点区的类型、监测的具体目标，合理确定监测点；

(4) 监测点布设在水土流失危害可能较大的工程单元。

2.4 监测时段和工作进度

根据《水土保持监测技术规程》(SL227-2002)及水土保持监测相关的技术标准、规程和规范要求，结合现场实际，水土保持监测工作以季度为工作时间单元，监测控制节点以季度为主，监测时段为施工准备期到设计水平年。

2021年3月，我单位编制完成水土保持监测实施方案，并协助建设单位将监测实施方案报送至项目所在地水行政主管部门。

2021年3月开始，我单位将不定期开展水土保持监测现场工作，调查水土保持措施如排水、绿化等措施，监测扰动地表、水土流失量、工程措施、植物措施及临时措施的数量变化等情况，并完成水土保持监测季报，协助建设单位将监测季报报送至项目所在地水行政主管部门。

水土保持监测服务期间，对工程现场监测工作中发现的不符合水土保持要求的问题，以口头通知的形式反馈给建设单位，要求建设单位及时整改。

水土保持设施竣工验收前，参加与水土保持监测工作相关的验收工作，编制水土保持监测总结报告，水土保持专项验收前报送建设单位和水行政主管部门。

3 监测内容和方法

3.1 施工准备期

项目区位于曲阜市市盛文路以南，尼山路以东，盛才路以北，蓼河西路以西，项目区地貌单元属冲积平原，处于泗河冲积平原的中部，地形起伏不大，原始地形标高为61.2~62.5m，最大相对高差为1.3m。

项目区属暖温带大陆性季风型气候。气候温暖，年平均气温13.8℃；多年平均降水量697mm；多年平均水面年蒸发量1533mm；多年平均风速为2.5m/s；最大冻土深37cm。

曲阜市属淮河流域南四湖水系，流经曲阜境内有泗河、沂河、嶮河、蓼河等大小河流14条，河流总长度256.4km。项目区最近的河流为蓼河和沂河，沂河位于项目区北侧1km处，蓼河位于项目区东侧0.4km处。

曲阜市有褐土、棕壤土、潮土、砂姜黑土、水稻土5个土类，其中褐土、棕壤土是主要土壤类型地。本项目占地范围内土壤类型为褐土。

项目区属暖温带季风型半湿润大陆性气候区，绝大部分天然林已被改造为次生植被。项目所在地区植被共分3级，5个植被型，8个群系。以城市景观植被、农田、防护林和灌丛为主。主要树种为杨树、泡桐、刺槐、柳树、构树等；灌丛主要以黄荆灌丛、白茅灌丛和狗尾草灌丛为主。项目区所在区域植被覆盖率约为39%。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）和《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字[2016]1号），项目区不属于国家级水土流失重点防治区，属于尼山省级水土流失重点预防区。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的有关规定，确定本方案执行北方土石山区水土流失防治一级标准。

根据中华人民共和国水利行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190/2007），该区域属于北方土石山区中华北平原区中的鲁中南低山丘陵土壤保持区，项目区容许土壤流失量为200t/（km²·a），根据项目区所在区域多年水文泥沙观测资料及现场调查，确定

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，土壤侵蚀模数为 $190t/(km^2 \cdot a)$ ，按照土壤侵蚀强度分级标准为微度侵蚀区。

3.2 工程建设期

3.2.1 监测内容

依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保【2015】139号）及《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的规定，结合本项目的实际情况，确定水土保持重点监测的具体内容有：

（1）扰动土地情况监测

本项目扰动类型为点型扰动。扰动土地情况监测的内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。土地利用类型参照 GB/T21010-2017 土地利用类型一级类。

（2）临时堆土动态监测

工程建设期间应对生产建设活动中临时堆放场进行监测。监测内容包括临时堆放场的数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等。

（3）水土流失情况监测

水土流失情况监测内容包括：水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；各监测分区及其重点对象的土壤流失量；水土流失危害等内容。

（4）水土保持措施实施情况及效果监测

水土保持措施实施情况及效果监测内容主要包括：植物措施的种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；工程措施的类型、数量、分布和完好程度；临时措施的类型、数量、分布；主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；水土保持措施对周边环境发挥的作用。

3.2.2 监测方法

根据水利部行业标准《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），结合本项目的实际情况确定监测方法，监测方法力求经济、适用和可操作性。本工程监测方法采用实地调查监测（资料分析）、实地量测、巡查、无人机遥测相结合的方法，具体监测方法如下：

1、地形地貌与地面组成物质调查方法

地形地貌采用调查的方法，通过向工程建设单位、设计单位、监理单位等收集有关工程资料，从中分析出对水土保持监测有用的数据。主要资料包括项目区地形图、土地利用现状图及主体工程设计文件；项目区土壤、植被、气象、水文、泥沙资料；监理、监督单位的月报及有关报表等，结合实地调查分析对各指标赋值；对水土流失危害监测涉及的指标主要通过对项目区重点地段进行典型调查和对周边居民进行访谈调查，获取监测数据。地面组成物质通过现场勘查，分析土层厚度、土壤质地。先根据现有地理、土壤等研究成果作初步划分，然后到现场调查验证，了解其分布范围、面积和变化情况。

2、植被监测

通过现场实地测量、观测计算林地郁闭度、林草覆盖度等。具体调查方法是：选有代表性的地块作为标准地，其面积乔木、灌木为 $2\text{m}\times 2\text{m}\sim 5\text{m}\times 5\text{m}$ 、草地为 $1\text{m}\times 1\text{m}\sim 2\text{m}\times 2\text{m}$ ，分别取标准地观测，计算郁闭度和覆盖度。计算公式为：

$$D = fd/fe \quad C = f/F$$

式中：D—林地的郁闭度（或草地的盖度）；

C—林（或草）植被覆盖度，%；

f—d 样方内树冠（草被）垂直投影面积， m^2 ；

fe—样方面积， m^2 ；

f—林地（或草地）面积， hm^2 ；

F—类型区总面积， hm^2 。

3、水土流失状况监测方法

水土流失状况监测包括了解土壤侵蚀的形式、强度和面积，并计算土壤侵蚀量。

（1）土壤侵蚀形式

项目区内的土壤侵蚀形式以水力侵蚀为主。

（2）土壤侵蚀强度

通过现场监测，收集水土保持监测点数据，结合同地区、同时段的其他项目，分析监测数据，确定土壤侵蚀强度。

（3）土壤侵蚀面积

土壤侵蚀面积监测通过现场勘查，通过 GPS 数据统计，结合影像对比分析计算。

根据不同时段的影像图以及 GPS 测量数据，对比测量土壤侵蚀面积，结合施工图纸，解算出监测区域的图形和面积。

(4) 土壤侵蚀量

施工过程中的土壤侵蚀量由该阶段各监测分区内各侵蚀单元的面积与其土壤侵蚀强度来确定，流失量= $\sum$ 基本侵蚀单元面积 $\times$ 侵蚀模数 $\times$ 侵蚀时间。

4、无人机遥测

无人机遥测是利用先进的无人驾驶飞行器技术、遥感传感器技术、遥测遥控技术、通讯技术、GPS 差分定位技术和遥感应用技术将无人机作为空中遥感平台的微型遥感技术。其特点是以无人机为空中平台，遥感传感器获取信息，用计算机对图像信息进行处理，并按照一定精度要求制作成图像。无人机系统结构简单、使用成本低。

5、场地巡查

施工期对重点监测区段进行重点巡查。每次巡查需做好记录，填写相应表格，采用月报、季报或年报的形式，上报业主单位和当地水行政主管部门。工程开工后，应采取定期和不定期相结合的方法进行现场巡查，发现问题及时登记和处理。

3.2.3 监测点位布设

本项目监测的重点对象为施工期的水土流失面积、水土流失动态变化、扰动土地面积、挖填方量、开挖面状况以及水土保持措施的数量、防治效果等。根据项目实际建设状况，监测人员采取现场调查、定点观测及巡查相结合的方式等进行监测。由于本项目水土保持监测委托时间较晚，且监测委托时大部分主体工程已基本完工，故本项目只在排水口出水处、绿化区域布设 2 个定位监测点；施工生产生活区和临时堆土区不在设置固定监测点，只通过调查的方法对水土流失状况进行监测，同时对全区进行巡查监测。本项目布设 2 个定位监测点，全区进行巡查。水土保持监测点位布局及监测项目详见下表 3.2-1。

表 3.2-1 水土保持监测点位布局及监测项目

序号	监测点位置	主要监测内容	监测方法
1	排水出口处	泥沙量（含推移质及悬移质）、含沙量、径流量	沉沙池观测法
2	绿化区域	扰动范围、水保措施实施情况、水土流失量、植被生长情况、水保责任落实情况	现场调查、定点观测及巡查
3	临时堆土处、施工生产生活区	扰动面积、水土流失量、恢复情况	现场调查、巡查、查阅前期建设资料
4	全区	水土流失面积、水土流失动态变化、扰动土地面积、挖填方量、含沙量、径流量、开挖面状况以及水土保持措施的数量、防治效果等	现场调查、巡查、定点观测、查阅前期建设资料

3.3 试运行期

试运行期主要是对项目区植被恢复期的水土流失状况、水土保持措施防治效果以及植被的生长等情况进行监测。采取定点观测的方法对运行期水土流失状况进行监测，采取现场调查监测的方法，对照水土保持方案检查水土保持措施的实施情况，记录水土保持措施的面积、开竣工时间、工程量、运行情况 and 防治效果等；对植物措施的实施情况采取全面调查和典型地块观测，对项目区的乔、灌、草等林草植被的分布、面积、种类及生长情况等监测，同时通过走访群众和询问相关管理人员等形式进行监测。并对水土流失防治 6 项评价指标进行监测，水土流失防治效果监测指标包括表土保护率、水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、林草植被恢复率、林草覆盖率，结合水土保持监测现场工作成果进行计算。

4 预期成果及形式

4.1 监测记录表

现场数据：水土流失地面观测、现场调查及巡查监测时，对各项数据及监测结果进行全面记录。

实验室数据：及时对现场采集的样品进行含沙量测定，对样品根据相关监测指标的要求进行分析。整理监测结果，计算各监测时段内的土壤侵蚀量。

影像资料：包括照片集和影音资料。同一监测点每次拍摄同一位置、角度照片不少于3张，照片应标注拍摄时间。

工程现场的水土保持监测取样、主体工程建设进度、水土保持措施实施情况、工程现场存在的水土保持问题及相关处理意见等，记录于表4.1-1中。

表 4.1-1 水土保持监测现场记录

监测区块		监测日期	
天气		降水	
监测目的			
水土保持监测取样点		取样原始数据记录	
主体工程建设情况			
水土保持措施实施情况			
存在问题			
处理意见及建议			
参加单位及参加人			
备注			

防治效果的各项监测指标的监测成果记录在表4.1-2~4.1-5中。

4.1-2 表土保护率调查表

监测分区	征占地面积 (hm ²)	扰动土地面积 (hm ²)	扰动土地整治面积 (hm ²)	表土保护率 (%)

调查人： 填表日期：

4.1-3 水土流失治理度调查表

监测分区	征占地面积 (hm ²)	容许土壤流失量 t/(km ² ·a)	监测期结束侵蚀模数 t/(km ² ·a)	水土流失治理度 (%)

调查人： 填表日期：

4.1-4 渣土防护率调查表

监测分区	弃渣量 (万 m ³)	拦挡量 (万 m ³)	渣土防护率 (%)

调查人： 填表日期：

4.1-5 林草覆盖率调查表

监测分区	征占地面积 (hm ²)	植物措施面积 (hm ²)	林草覆盖率 (%)

调查人： 填表日期：

气象因子监测指标主要是降水，可向沿线气象部门收集，成果记录在表4.1-6中。

表4.1-6 气象资料监测统计表

日期	降水量 (mm)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
月降水量 (mm)	
降水天数 (d)	
最大日降水量 (mm)	
最大降水日	

泥沙含量、土壤容重测定数值记录在表4.1-7~4.1-9中。

表 4.1-7 泥沙含量、土样容重测定登记表

样品编号	滤纸编号	烘干滤纸重 (g)	烘干(滤纸+ 泥沙)重(g)	水样体积(ml)	水样泥沙含量 (kg/m ³)	备注

表 4.1-8 高泥沙含量水样测定

样品编号	铝盒编号	铝盒重(g)	烘干(铝盒+ 泥沙)重(g)	铝盒水样体积 (ml)	水样泥沙含量 (kg/m ³)	备注

表 4.1-9 土壤容重测定

铝盒编号	铝盒重(g)	烘干(铝盒+土样) 重(g)	土样体积(ml)	容重 (kg/m ³)	备注

土壤流失状况监测成果记录在表4.1-10中。

表 4.1-10 土壤流失状况监测成果表

监测分区名称	
项目	说明(数量)
侵蚀形式	<p>主要指各种侵蚀形式的分布、数量或比例、侵蚀程度或强度等。其中，侵蚀形式包括面蚀、沟蚀、重力侵蚀(陷穴(处)、崩塌(处)、泻溜(处)、滑坡(处))等。</p>
侵蚀总面积 (hm ²)	
侵蚀总量 (t/m, 吨/月)	
土壤流失特征说明	<p>1、注意水土保持分项设施面积和总面积之间的交叉检验。 2、土壤侵蚀量：单位为 xxT/xxM，即：在多少月内侵蚀了多少土壤。(这里所说的侵蚀量包括两个方面：一是运移并堆积在拦渣墙附近的土壤数量，二是从观测坡面流失的土壤的数量。)</p>

扰动土地情况监测记录表、临时堆放场监测记录表、水土流失危害监测记录表、工程措施监测记录表、植物措施监测记录表、临时措施监测记录表等，详见表4.1-11~表4.1-16。

表4.1-11 扰动土地情况监测记录表

编号	监测日期	监测分区	扰动情况					整治情况				现场情况	填表人
			扰动形式	扰动宽度	扰动面积	扰动前土地利用类型	示意图及尺寸标注	整治方式	整治面积	整治后土地利用类型	示意图及尺寸标注		
1													
.....													

填表说明：1、扰动形式主要有填挖、占压；2、土地利用类型按照 GB/T21010-2007 一级分类填写，主要包括耕地、园地、林地、草地、交通运输用地等；3、线性扰动填写扰动宽度及抽样段扰动面积；4、整治方式主要有硬化、土地整治、植物措施等。

表4.1-12 临时堆放场监测记录表

监测日期			堆积时间		监测分区	
位置	经度		地貌类型		监测方法	
	纬度					
堆积物体积		长度 (m)		宽度 (m)		体积 (m ³)
		高度 (m)		坡度 (度)		坡长 (m)
堆积物类型		土、石、土石混合等		防治情况	临时苫盖、临时挡护等	
示意图						
备注						

表4.1-13

水土流失危害监测记录表

位置	经度	纬度	相对项目 位置描述	发生时间		
危害形式描述						
监测日期	面积 (m ²)	体积	毁坏程度	防护进展情况	其他说明	填表人
年-月-日						

危害形式描述主要包括：1、掩埋或冲毁农田、道路、居民点等的数量、面积、毁坏程度。2、高级公路、铁路、输变电、输油气管线等重大工程毁坏的数量、面积及损害程度。3、崩塌、滑坡、泥石流等灾害的位置、面积、体积及危害程度。4、直接弃入江河湖泊的弃渣位置、方量、堵塞河道面积等情况。

表4.1-14

工程措施监测记录表

编号	监测日期	位置经度 纬度	监测分区	措施类型	开工日期	完成日期	规格尺寸	数量	运行状况	防治效果	问题及建议
1											
.....											

表4.1-15

植物措施监测记录表

编号	监测日期	位置经度 纬度	监测分区	措施类型	开工日期	完成日期	措施面积及数量	覆盖度 (郁闭度)	成活率	问题及建议
1										
.....										

表4.1-16

临时措施监测记录表

编号	监测日期	位置经度 纬度	监测分区	措施类型	开工日期	完成日期	数量	运行状况	防治效果	问题及建议
1										
.....										

4.2 水土保持监测报告

水土保持监测报告包括水土保持监测实施方案、水土保持监测季度报告（表）、水土保持监测年度报告、水土保持监测总结报告和水土保持监测突发事件报告，均按《生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保〔2015〕139号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）及相应的法律法规要求编制。

1. 建设项目及项目区概况：包括建设项目及项目区概况、工程水土流失特点等。
2. 监测实施：包括监测目标与原则、监测工作实施情况等。
3. 监测内容与方法：监测内容主要包括防治责任范围动态监测、弃土弃渣动态监测、水土流失防治动态监测和施工期土壤流失量动态监测；监测方法主要包括定位监测、调查监测、临时监测和巡查；同时还包括监测手段和监测点布设等。
4. 不同侵蚀单元侵蚀模数的分析确定：包括侵蚀单元划分和各侵蚀单元侵蚀模数。其中侵蚀单元划分包括原地貌侵蚀单元划分、地表扰动类型划分和防治措施分类；各侵蚀单元侵蚀模数包括原地貌侵蚀模数、各扰动地表侵蚀模数和防治措施实施后侵蚀模数。
5. 水土流失动态监测结果分析：包括防治责任范围动态监测结果，弃土弃渣动态监测结果，地表扰动动态监测结果，土壤流失量动态监测结果。
6. 水土流失防治动态监测结果：包括水土流失防治措施、水土流失防治效果动态监测结果（6项防治指标的计算）和运行初期水土流失分析。
7. 发现水土流失危害事件，应现场通知建设单位，并开展监测，填写水土流失危害监测记录表，5日内编制水土流失危害事件监测报告并提交建设单位。
8. 水土保持监测报告应按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）的有关要求做好水土保持监测“绿黄红”三色评价结论。
9. 结论：包括水土保持评价及监测工作中的经验与问题。

各阶段完成的水土保持监测报告，纸质报告经建设单位和监测单位盖章后，报送至

建设单位归档；监测单位协助建设单位将纸质报告报送至项目所在地水行政主管部门备案。

4.3 遥感影像资料

对整个工程水土保持监测遥感影像中间资料和成果资料进行分类整理，其中中间资料包括原始数据和中间成果，成果资料即为工作完成后形成的最终成果。在监测工作完成之后、水土保持设施竣工验收之前，整理完成满足水利部对水土保持专项验收要求的水土保持监测遥感影像资料。

4.4 附件

包括图件、影像资料以及监测相关文件资料等。

5 监测工作组织与质量保证

5.1 监测项目部及人员组成

为保证本项目水土保持监测工作的顺利实施以及高质量、高效率完成，技术组织是关键。我公司将严格按国家相关技术要求，配备水土保持及环境工程等相关专业监测人员，合理搭配各级职称技术力量，组建一支专业知识强、业务水平熟练、技术精湛、监测经验丰富并认真负责的水土保持监测团队，成立水土保持监测项目部，针对该项目的实际情况，按照工程水土保持监测实施方案要求，认真落实各项监测工作，严把质量关，明确责任到人，详细分工，同时加强与当地水行政主管部门的联系，以便及时获取水土保持监测工作新信息，保证工程水土流失监测工作顺利完成。

我公司安排3人成立该项目水土保持监测工作小组，负责工程具体水土保持监测业务，由总监测工程师对整个项目进行总体组织和管理。

监测项目部人员组成详见表 5.1-1。

表5.1-1 监测项目部人员组成表

序号	姓名	职务	职责
1	张进	总监测工程师	全面负责监测工作、技术指导、监测设施设备的采购及布设，监测数据的管理
2	庞文倩	监测工程师	现场监测、监测设施设备布设、监测数据记录与整理、日常事务联系、现场监测、数据处理、报告编写
3	渠伟奉	监测工程师	现场监测、监测设施设备布设、监测数据记录与整理、日常事务联系、现场监测、数据处理、报告编写

5.2 监测质量控制体系

5.2.1 监测项目管理制度

为保证项目的水土保持监测任务顺利完成，我公司在合同签订后，根据项目的要求，结合我公司的质量管理和控制体系，科学、规范地进行项目组织管理，建立了本项目监测工作实施的管理制度保证如期优质完成监测任务。

1. 加强监测设施的管理

建设单位积极配合我公司监测人员开展监测工作，监测期间派专人对监测设施进行日常巡查管理和维护，对在监测期间出现监测设施损坏的情况时，及时将情况向对方项

目联系人通报，便于对监测设施进行补充和完善，确保布设的监测设施数量能满足水土保持监测的需要。

2. 实行监测结果通报制

每次监测结束后，项目组及时将监测结果向建设单位反馈，以利于建设单位掌握工程建设水土流失变化，对水土保持防治措施进行调整和完善，并确定下一步工作重点，使工程建设引起的水土流失得到有效和及时的控制。

3. 资源管理制度

为确保监测工作顺利实施，我公司在人员、资金、交通工具、监测工具等方面进行综合统筹。我公司按照要求组建水土保持监测工作小组，为监测工作开展提供了技术和人员支撑。

经费方面，设有专门的财务处，项目的监测经费由单位财务统一管理并专款专用，保障了监测经费的落实。在每次进行监测前做好经费预算，经公司领导批准后从项目经费中预支。

交通方面，我公司拥有专用交通车辆，能够保证监测车辆使用需要。在监测设备方面，我公司监测基本设备、工具齐全，可以满足外业监测工作的需要。有了各方面的保障，可使该项目水土保持监测工作得以顺利实施。

5.2.2 监测人员工作制度

1. 项目负责人制（总监测工程师）

按照我公司项目管理办法的要求，确立本项目水土保持监测实行项目负责人制，并组织项目实施。监测过程中，项目负责人应与施工单位、监理单位密切联系，准确、全面掌握项目建设情况，保证监测的实效性；项目负责人统筹安排、管理整个项目，对项目进度计划、成果质量、安全、协调等全面控制、负责，对建设单位和项目组全体参加人员负责。

2. 技术负责人制

指定技术水平高，承担过大量各类监测项目的技术人员作为项目技术负责人，技术负责人负责全面技术工作管理，包括监测方法、监测点布设、数据获取及分析、报告审

查等。

3. 项目联系人制

我公司指定由技术服务处指定项目联系人负责与建设单位保持联系,加强双方的沟通,项目联系人负责及时、准确地将有关水土保持监测工作开展情况与建设单位进行反馈,保证了对项目进展情况的及时通报,为监测工作顺利开展建立了良好环境。同时,通过多种方式加强各工作人员之间的沟通交流,从而提高业务水平。

5.2.3 监测项目进度控制

根据《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》(水保〔2009〕187号)文、《生产建设项目水土保持监测规程(试行)的通知》(办水保〔2015〕139号)、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保[2020]161号),以及法律法规提出的控制要求作为控制依据,及时将监测成果按相关规程规范要求,协助建设单位报送水行政主管部门,作为水土保持监测单位进度控制的外部监督机构,按时完成各阶段水土保持监测工作任务。

5.2.4 监测成果质量控制

1. 过程控制

(1)依据《生产建设项目水土保持监测规程(试行)的通知》(办水保〔2015〕139号)和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保[2020]161号)及批复的水土保持方案报告书,编制了本项目水土保持监测实施方案。

(2)制订野外观测、数据整(汇)编、结果分析、文档管理和成果审核等环节的工作制度。

(3)实行项目责任制,明确监测项目部负责人和参加人员,项目主要组成人员需持有水土保持监测上岗证书。

2. 数据质量控制

(1)监测前对监测仪器、设备进行校验,定期维护监测设施设备。

(2)监测数据通过落实保证准确可靠,数据记录与处理中要实行数据表格签名制、

数据分析成果逐级审核制度。

(3) 监测数据及时统计分析，做出简要评价。

(4) 监测数据采用纸质、硬盘和光盘等保存，做好数据备份，原始数据保存至项目验收后3年，监测结果数据长期保存。

3. 监测成果控制

以《水利部关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）文以及法律法规提出的控制要求作为控制依据，及时将监测成果按相关规程规范要求，协助建设单位报送水行政主管部门，作为水土保持监测单位进度控制的外部监督机构，按时完成各阶段水土保持监测工作任务。

5.2.5 档案管理制度

(1) 根据《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保〔2009〕187号）、《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）、《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》，编制了本项目水土保持监测实施方案。

(2) 制订野外观测、数据整（汇）编、结果分析、文档管理和成果审核等环节的工作制度。

(3) 监测数据通过落实保证准确可靠，数据记录与处理中要实行数据表格签名制、数据分析成果逐级审核制度。

(4) 监测数据及时统计分析，做出简要评价。

(5) 监测数据采用纸质、硬盘和光盘等保存，做好数据备份，原始数据保存至项目验收后3年，监测结果数据长期保存。

曲阜市行政审批服务局

曲审服字〔2020〕77号

曲阜市行政审批服务局 关于曲阜市红庙片区棚户区改造项目 水土保持方案审批准予许可决定书

曲阜市方兴城市建设经营有限公司：

我局于2020年7月14日受理你单位提出的红庙片区棚户区改造项目水土保持方案审批申请。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》三十二条第一项、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《曲阜市红庙片区棚户区改造项目水土保持方案报告书》（报批稿）及专家评审意见，决定准予行政许可。

一、水土保持方案总体意见

（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为6.61hm²。

- (二) 同意水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。
- (三) 同意水土流失防治目标为：水土流失治理度 95%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 98%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 35.1%。
- (四) 基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
- (五) 基本同意本工程水土保持总投资 303.98 万元，水土保持补偿费 79338.0 元。

二、本项目地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中，水土保持措施需作出重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20% 以上的，应在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我局审批。

三、你单位在项目建设中应认真落实《中华人民共和国水土保持法》、《山东省水土保持条例》的有关要求，并积极配合各级水行政主管部门检查。

附件：1. 曲阜市... 片区棚户区改造项目水土保持方案技术评审表（专家评审意见）

2. 路面材料生产项目水土保持方案审批申请书

曲阜市行政审批服务局

2020 年 7 月 14 日

抄送：曲阜市水务局

曲阜市行政审批服务局

2020 年 7 月 14 日印发